



DESBROZADORA 543RS

Máquina eficaz y versátil para recortar hierba y maleza con frecuencia. La 543RS es ideal para particulares que necesiten una desbrozadora robusta, fiable y fácil de manejar. Equipada con un motor X-torq de bajo consumo y filtro de aire eficaz que proporciona un menor desgaste al mismo. Cabezal de corte, cuchilla y protector Combi vienen incluidos.



Bomba de combustible

Bomba de combustible diseñada para facilitar el arranque




Arnés estándar doble

El arnés estándar doble para desbrozadoras más ligeras ofrece una posición de trabajo cómoda. El peso se distribuye uniformemente sobre los hombros y el arnés está acolchado para brindar mayor comodidad.

Potente y eficiente motor X-TORQ®

Nuestros motores X-TORQ® ofrecen gran potencia y par gracias a una combustión altamente eficiente.



Cierre rápido

Sistema de corte con hilo doble de altas prestaciones con Tap'n Go. El avance de hilo se realiza de forma rápida y sin esfuerzo con solo empujar el cabezal de corte contra el suelo.



CARACTERÍSTICAS

- Gran potencia y eficiencia.
- El arnés estándar doble para desbrozadoras más ligeras ofrece una posición de trabajo cómoda.
- Bomba de combustible para facilitar el arranque
- Con Tap'n Go, el avance de hilo se realiza sin esfuerzo con solo empujar el cabezal de corte contra el suelo.
- La protección combinada del equipo de corte ofrece un uso versátil con una cuchilla para césped o un cabezal de corte.
- Componentes probados y fiables
- Manillar robusto
- Embrague muy resistente
- Arranque de fácil mantenimiento
- Eficaz filtro de aire
- Engranaje cónico diseñado para un rendimiento de corte óptimo.
- Manillar ergonómico

Especificaciones técnicas	
CAPACIDAD	
Limite máximo de embrague	5300 rpm
Velocidad sin carga	3000 rpm
Limite máximo de ralenti	3500 rpm
Velocidad máxima	9000 rpm
Potencia	1.39 kW
Limite mínimo de velocidad de arranque	9700 rpm
Torsión máx.	1.96 Nm
Torsión máx. a rpm	6000 rpm
CERTIFICACIONES	
Certificación directiva máquinas 2006/42/EC Decl. No.	SEC/11/2318
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	10000 g
Peso neto del artículo	7400 g
Anchura de corte	46 cm
Limite mínimo de velocidad de arranque	9700 rpm
Diámetro de tubo	28.05 mm
Longitud de tubo	1483 mm
Peso (sin equipo de corte)	7.4 kg
MOTOR	
Diámetro de cilindro	40.5 mm
Cilindrada	40.1 cm³
Carrera del cilindro	31 mm
Diámetro de corte	1
Bujía	NGK CMR7H
EQUIPO	
Ángulo de corte	30 °
Cuchilla para hierba	Multi 275-4
Arnés OEM	Arnés Husqvarna doble
Cuchilla de sierra	--
Cabezal de Trimmer OEM	T35 M12
LUBRICANTE	
Consumo de combustible	424 g/kWh
Capacidad del tanque	0.75 l
Tipo de lubricante	Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1
Tipo combustible	Gasolina
MATERIALES	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Total Metal	0 g
Paper + Cardboard total	3670 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plástico rígido	0 g
Plástico total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAJE	
Altura embalaje	370 mm
Longitud embalaje	1920 mm
Volumen embalaje	213.12 dm³
Anchura embalaje	300 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
DATOS DE EMISIONES DE LA UE	
Emisiones de escape (CO media)	290.1 g/kWh
Emisiones de escape (CO2 EU V)	1014 g/kWh
Emisiones de escape (HC media)	41 g/kWh
Emisiones de escape (NOx media)	0.7 g/kWh
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	118 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	95 dB(A)
VIBRACIÓN	

Especificaciones técnicas	
Vibración diaria (Aeqv)	3.5 m/s ²
Exposición diaria a vibraciones (A8)	2.3 m/s ²
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	3.5 h
Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura	3.5 m/s ²
Nivel de vibraciones equivalente (ahv, eq) izq. / dcha. empuñadura	3 m/s ²