



MOTOSIERRA T540i XP®

T540i XP® es la motosierra a batería más potente de Husqvarna, equivalente a una motosierra de gasolina profesional de 40cc cuando se equipa con una batería BLi200X. Esta máquina es perfecta para todos los trabajos profesionales de poda. Se ha diseñado para los arboristas que busquen una máquina con funcionamiento suave y de alto rendimiento. T540i XP® cuenta con características destacadas como su excelente ergonomía, alta velocidad de cadena, bajo peso y presenta todos los beneficios de la batería, todo ello sin comprometer el rendimiento de corte. La conectividad integrada facilita el seguimiento y control de las estadísticas de uso, historial de mantenimiento y la ubicación, información recogida en la aplicación Husqvarna Fleet Services™. Equipada con sensor de aceite.



Sensor aceite cadena

El indicador de aceite del teclado se ilumina cuando es necesario rellenar el aceite de la cadena.



Alta velocidad de cadena

Alta velocidad de cadena para un corte óptimo, más rápido y más suave.

Husqvarna Connect

Con la aplicación inteligente Husqvarna Connect, tendrás acceso a consejos, manuales y recomendaciones sobre tu máquina. La app también proporciona información adicional como el tiempo de trabajo, estado de la carga, así como el mantenimiento necesario. Esta app puede descargarse de forma gratuita desde App Store o Google Play.



Sensor aceite cadena

El indicador de aceite del teclado se ilumina cuando es necesario rellenar el aceite de la cadena.



CARACTERÍSTICAS

- En la aplicación Husqvarna Connect podrás consultar consejos, manuales y recomendaciones sobre piezas de repuesto.
- Alta velocidad de cadena
- Equipada con sensor de aceite para garantizar la lubricación de cadena.
- Equipada con sensor de aceite para garantizar la lubricación de cadena.
- Vista sin obstáculos
- Punto de enganche en asa trasera
- Estanca al agua (IPX4) - Uso en todas las condiciones climáticas.
- Conexión rápida al punto de sujeción
- Se apaga automáticamente después de 3 minutos de inactividad.
- Bomba de aceite de cadena regulable
- El teclado es intuitivo y puedes ajustar fácilmente la configuración con solo pulsar un botón.
- Prepárate para trabajar sin parar.
- Te permite usar la misma batería para diferentes aplicaciones de productos y seguir trabajando.
- El modo SaveE™ amplía el tiempo de funcionamiento al reducir las rpm y resulta ideal para tareas que no requieran mucha potencia.
- La función de retención previene que se pierdan las tuercas.
- Motor sin escobillas diseñado por Husqvarna que proporciona un par alto y consistente.
- La tapa con apertura superior es fácil de abrir.
- El eficaz freno de cadena activado por inercia reduce la probabilidad de lesiones por reculada.
- Este producto no emite emisiones de CO₂ durante el uso.

Especificaciones técnicas	
BATERÍA	
Cargador batería	--
Nombre de modelo de batería	--
Tipo de batería	Li-Ion
Voltaje nominal	36 V
CAPACIDAD	
Velocidad cadena a potencia máx.	24 m/s
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	3903 g
Peso neto del artículo	3388 g
Longitud de barra	12 pulg
Longitud de barra	30 cm
Peso (sin batería y sin equipamiento de corte)	2.5 kg
MOTOR	
Tipo de motor	BLDC (sin cepillo)
EQUIPO	
Tipo montaje espada	HSM
Tipo de cadena	SP21G
Subgrupos genéricos de motosierra	Arborists Tree-care chainsaws
Calibre	1.1 mm
Pase	.325" mini
Tipo de puntera	Rim 7
LUBRICANTE	
Capacidad bomba aceite, máx. (ml/min)	19 ml/min
Capacidad bomba aceite, mín. (ml/min)	9 ml/min
Bomba de aceite	Flujo regulable
Capacidad del depósito de aceite	0.2 l
Tipo combustible	Batería
MATERIALES	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Total Metal	0 g
Paper + Cardboard total	800 g
PE total	7 g
PET total	0 g
Plastic foil	7 g
Plástico rígido	0 g
Plástico total	7 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAJE	
Altura embalaje	258 mm
Longitud embalaje	490 mm
Volumen embalaje	27.2 dm³
Anchura embalaje	280 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	103 dB(A)
Nivel de ruido	101 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	92 dB(A)
VIBRACIÓN	
Vibración diaria (Aeqv)	3.4 m/s²
Exposición diaria a vibraciones (AB)	1.9 m/s²
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	2.4 h

Especificaciones técnicas

Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa

2.1 m/s²

Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa

3.4 m/s²

ACCESORIOS



HUSQVARNA BATERÍA BLI200X
970 44 89-01



ACEITE DE CADENA MINERAL
579 39 60-01



ACEITE DE CADENA MINERAL
579 39 61-01



MOSQUETÓN MOTOSIERRA
580 80 03-01



GRASA HUSQVARNA PARA
RODAMIENTOS
503 62 12-01



ACTIVE CLEAN
597 25 57-01



ACEITE CADENA HUSQVARNA
X-GUARD BIO
596 45 73-01



ACEITE CADENA HUSQVARNA
X-GUARD BIO
596 45 73-02



CORREA DE SUJECIÓN
577 43 80-01