




SOPLADOR 360BT

Potente soplador de mochila desarrollado para uso profesional y tareas exigentes. Equipado con motor X-Torq® para un excelente rendimiento, buena economía de combustible y bajas emisiones. 360BT de Husqvarna destaca por su alta velocidad de aire combinada con un gran flujo que proporciona la suficiente capacidad para la mayoría de aplicaciones. Cómodas correas anchas para los hombros y asa ajustable con control de crucero.



Potente y eficiente motor X-TORQ®

Nuestros motores X-TORQ® ofrecen gran potencia y par gracias a una combustión altamente eficiente.



Arnés que reduce la carga

Arnés cómodo y ventilado, con tirantes anchos, para reducir la carga.

Alta capacidad de soplado.

Su potente motor X-Torq® es sencillo de arrancar y junto con el diseño de su ventilador proporciona mayor caudal y velocidad de aire.



Bomba de combustible

Bomba de combustible diseñada para facilitar el arranque



CARACTERÍSTICAS

- El gran diseño de su ventilador le proporciona una alta capacidad de soplado
 - Arnés cómodo para reducir la carga.
 - Gran potencia y eficiencia.
- Bomba de combustible para facilitar el arranque
 - Bloqueador de acelerador
 - Para un mayor control y comodidad a la hora de trabajar.

Especificaciones técnicas		
CAPACIDAD		
Caudal de aire en cuerpo del ventilador		25 m³/min
Caudal de aire en tubo		18 m³/min
Velocidad de aire		104 m/s
Velocidad de aire (boquilla redonda)		232 m/s
Fuerza de soplado		30 N
Velocidad sin carga		2000 rpm
Velocidad máxima		8100 rpm
Potencia		2.84 kW
DIMENSIONES		
Peso bruto del artículo		13698 g
Peso neto del artículo		11340 g
Diámetro de tubo		66 mm
Longitud de tubo		1185 mm
Peso		10.5 kg
MOTOR		
Diámetro de cilindro		47.5 mm
Cilindrada		65.6 cm³
Carrera del cilindro		37 mm
Holgura de electrodo		0.65 mm
Capacidad del tanque		2.2 l
Consumo de combustible		422 g/kWh
Velocidad sin carga		2000 rpm
Holgura de bobina		0.3 mm
Velocidad máxima		8100 rpm
Potencia		2.84 kW
Bujía		NGK CMR7H
LUBRICANTE		
Consumo de combustible		422 g/kWh
Capacidad del tanque		2.2 l
Tipo de lubricante		Husqvarna 2 tiempos o equiv. a 50:1
Tipo combustible		Gasolina
MATERIALES		
Paquete "máster": papel + cartón		0 g
Total Metal		0 g
Paper + Cardboard total		0 g
PE total		0 g
PET total		0 g
Plastic foil		0 g
Plástico rígido		0 g
Plástico total		0 g
PS/EPS/HIPS total		0 g
EMBALAJE		
Altura embalaje		572 mm
Longitud embalaje		533 mm
Anchura embalaje		533 mm
Cantidad en el paquete "máster"		1
SONIDO Y RUIDO		
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)		111 dB(A)
Nivel de ruido		109 dB(A)
Presión sonora (15m)		77 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído		104 dB(A)
VIBRACIÓN		
Exposición diaria a vibraciones (A8)		1.5 m/s²
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)		8 h
Nivel de vibración equivalente (ahv, eq) mango		2.5 m/s²

ACCESORIOS



ACTIVE CLEAN
597 25 57-01



GASOLINA XP® POWER 2T
583 95 29-02