



MOTOSIERRA 540i XP®

Motosierra a batería Husqvarna de 36 V, alto rendimiento, con una potencia equivalente a la de una máquina a gasolina de 40 cc si se usa con una batería de alta capacidad. 540i XP® está equipada con un potente motor sin escobillas, espada de 35 cm, cubierta de composite y control de velocidad. Es la motosierra ideal para un uso profesional en el que se requiera un modelo de corte suave y eficiente. Su conectividad integrada facilita el seguimiento de las estadísticas de uso, el historial de servicio y la última ubicación conocida en la app de Husqvarna Fleet Services™. Incorpora, además, un indicador de aceite en el teclado que se ilumina cuando es necesario rellenar el aceite de la cadena.



Sensor aceite cadena

El indicador de aceite del teclado se ilumina cuando es necesario rellenar el aceite de la cadena.



Alta velocidad de cadena

Velocidad de cadena alta para un corte más rápido y suave.

Husqvarna Connect

Con la aplicación inteligente Husqvarna Connect, tendrás acceso a consejos, manuales y recomendaciones sobre tu máquina. La app también proporciona información adicional como el tiempo de trabajo, estado de la carga, así como el mantenimiento necesario. Esta app puede descargarse de forma gratuita desde App Store o Google Play.



Sensor aceite cadena

El indicador de aceite del teclado se ilumina cuando es necesario rellenar el aceite de la cadena.



CARACTERÍSTICAS

- En la aplicación Husqvarna Connect podrás consultar consejos, manuales y recomendaciones sobre piezas de repuesto.
- Alta velocidad de cadena
- Equipada con sensor de aceite para garantizar la lubricación de la cadena.
- Equipada con sensor de aceite para garantizar la lubricación de la cadena.
- Contar con menos piezas que requieran mantenimiento y disponer de la gestión electrónica del sistema implican un menor tiempo de inactividad y menos costes de funcionamiento.
- Estanca al agua (IPX4) - Uso en todas las condiciones
- Prepárate para trabajar sin parar.
- Se apaga automáticamente después de 3 minutos de inactividad.
- Te permite usar la misma batería para diferentes aplicaciones de productos y seguir trabajando.
- El modo SavE™ amplía el tiempo de funcionamiento al reducir las rpm y resulta ideal para tareas que no requieran mucha potencia.
- El teclado es intuitivo y puedes ajustar fácilmente la configuración con solo pulsar un botón.
- La función de retención previene que se pierdan las tuercas.
- Motor sin escobillas diseñado por Husqvarna que proporciona un par alto y consistente.
- La tapa con apertura superior es fácil de abrir.
- El eficaz freno de cadena activado por inercia reduce la probabilidad de lesiones por reculada.
- Este producto no emite emisiones de CO₂ durante el uso.

Especificaciones técnicas	
BATERÍA	
Cargador batería	--
Nombre de modelo de batería	--
Tipo de batería	Li-Ion
Voltaje nominal	36 V
CAPACIDAD	
Velocidad cadena a potencia máx.	24 m/s
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	4295 g
Peso neto del artículo	3850 g
Longitud de barra	14 pulg
Longitud de barra	35 cm
Peso (sin batería y sin equipamiento de corte)	2.9 kg
MOTOR	
Tipo de motor	BLDC (sin cepillo)
EQUIPO	
Tipo montaje espada	HSM
Tipo de cadena	SP21G
Subgrupos genéricos de motosierra	Full time professional use chainsaws
Calibre	1.1 mm
Pase	.325" mini
LUBRICANTE	
Capacidad bomba aceite, máx. (ml/min)	19 ml/min
Capacidad bomba aceite, mín. (ml/min)	9 ml/min
Bomba de aceite	Flujo regulable
Capacidad del depósito de aceite	0.2 l
Tipo combustible	Batería
MATERIALES	
Paquete "máster": papel + cartón	0 g
Total Metal	0 g
Papel	110.045 g
Paper + Cardboard total	555.045 g
PE total	0.008 g
PET total	0 g
Plastic foil	0.008 g
Plástico rígido	0 g
Plástico total	0.008 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAJE	
Altura embalaje	258 mm
Longitud embalaje	490 mm
Volumen embalaje	27.2 dm³
Anchura embalaje	280 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1
SONIDO Y RUIDO	
Nivel de potencia de sonido garantizado (LWA)	106 dB(A)
Nivel de ruido	104 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	95 dB(A)
VIBRACIÓN	
Vibración diaria (Aeqv)	3.7 m/s²
Exposición diaria a vibraciones (AB)	2.5 m/s²
Tiempo de vibración diario (Factor tiempo)	3.7 h
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	3.6 m/s²
Nivel de vibraciones equivalentes (ahv, eq) anterior / posterior asa	3.7 m/s²

